



Robimat X-Serie Outdoor

Robimat XL



Robimat X-Serie Outdoor

Robimat XL

MADE
IN
GERMANY

Allgemeine Fakten

- Schutzklasse: IP24
- Winterbeständig bis -20°C
- Ausführung für Vandalismus gefährdete Standorte
- Schlagschutz
- Regendach und Spritzwasserschutz
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche
- Verbundsicherheitsglasscheibe mit Lichtfilter
- Fehlerstrom-Schutzschalter
- Verstärkte Kühlung, Heizung
(„Frostwächterfunktion“, die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
- Rückwand (Werbeanbringung möglich)



Basisdaten

Abmessung:	1.856 x 1.178 x 1.210 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 459 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	750 W
Schutzklasse:	IP24

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blende

- RO = Bedienblende in RAL lackiert

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

Robimat X-Serie Outdoor

Robimat XL



- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Ihre Vorteile im Überblick

- Schlagschutz
- Regendach und Spritzwasserschutz
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche
- Verbundsicherheitsglasscheibe mit Lichtfilter
- Fehlerstrom-Schutzschalter
- Verstärkte Kühlung, Heizung („Frostwächterfunktion“, die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
- Rückwand (Werbeanbringung möglich)
- KESO

Optional

- 8 mm starke ESG-Schlagschutzscheibe statt 12 mm PC



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY